



SDM530Y

Description

Egenskaper

- Maks. 100A Direkte tilkobling
- Multifunksjonsmåling, visning av rullerbare innstillinger
- Støtter AMR, SCADA-system
- Forhåndsbetalt funksjon
- Energi som kan nullstilles
- Hvit bakbelyst LCD-skjerm
- DIN-skinne montering 35mm
- RS485 Modbus kommunikasjon

Viste parametere

- Gjenstående kapasitet
- Tilgjengelig gjenværende
- Totalt strømforbruk/elektrisitetskjøp
- Kredittrammen
- Overforbruk
- Belastningsterskel
- Betalingsmodell
- Spenning (V)
- Strøm (A)
- Aktiv effekt (kW)
- Aktiv energi (kWh)
- Importert energi (Wh)
- Eksportert energi (kWh)
- Effektfaktor (PF)
- Frekvens (Hz)
- Tid

Produktinformasjon

SDM530Y forhåndsbetalt energimåler er en trefaset forhåndsbetalt energimåler. Den er i full overensstemmelse med tekniske krav i IEC62053-22 standarden for Klasse 0.5S energimåler. Den har et komplett forhåndsbetalt styringssystem, som er praktisk for strømkjøp. Systemet trekker avgifter i henhold til strømforbruk. Påfyllingsoperasjon kan gjøres eksternt gjennom nettverket.

Måleren har en to-nivå saldoalarmfunksjon og en nødbeløpsfunksjon. Den vil automatisk stoppe strømforsyningen når leietakeren er i rears, kreditten blir null eller når den når en forhåndsinnstilt verdi. Realtids overvåking gir deg muligheten til å se om det er noen unormale situasjoner.

SDM530Y er enkel å installere med et batteri installert inne i måleren, slik at verdien på måleren fortsatt kan leses når nettstrømmen er av. SDM530Y er egnet for sanntids strømovervåkingssystemer og har egenskaper som flerfunksjonell, allsidig, høy stabilitet og lang levetid. Måleren har 1 pulsuutgang, og pulskonstanten, pulsbredden og utgangsenheten kan alle stilles inn. Den har RS485 kommunikasjonsgrensesnitt, støtter høyhastighetskommunikasjonsfunksjonen til RS485 (9600 bps). Den er et ideelt valg for strømenergiovervåking.

Sertifiseringer og standarder

- EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
- LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
- IEC/EN62052-11:2003 Klasse 0.5s

Meta Fields

Product Image Gallery

