



ESCT-RJ325

Description

Egenskaper

- Klasse 0,5 nøyaktighet
- 100 mA sekundær (EasyClick) / 100 mV sekundær (Multi-Click)
- RJ12-tilkobling for utgang
- Avstander på 25 mm
- Primærstrømalternativer fra 60 til 200 A

Produktinformasjon

3-i-1 strømtransformatorserien er beregnet for bruk med Eastron RJ12-målere, som kombinerer tre tradisjonelle strømtransformatorer i ett støpt tilfelle med en RJ12-tilkobling for enkel og feilfri installasjon.

3-i-1 strømtransformatorer kan direkte monteres ved siden av en trefaset støpt bryter, noe som sparer installasjonstid der montering av tre separate standard strømtransformatorer ville vært nødvendig. I tillegg til 3-i-1 strømtransformatorer, er det også tilgjengelig en fast kjernepolestrømtransformator for en faseapplikasjoner. Alle strømtransformatorer leveres med en 1 meter tilkoblingskabel, med RJ12-kontaktavslutning på hver ende.

Det er vanlig i de fleste installasjoner at strømtransformatorer er montert på venstre side av bryteren slik at P1 vender riktig vei. Imidlertid er det også mulig å montere strømtransformator på høyre side med P2 vendt mot bryteren. Dette er mulig på grunn av at måleren har muligheten til å reversere strømretningen for å korrigere denne typen applikasjon.

Meta Fields

Product Image Gallery

