



SMART X96-5-F-G-H-I-J energimåler

Description

Egenskaper

- Målinger med flere parametere
- Opptil 63. THD og IHD
- RS485 Modbus RTU
- Ethernet TCP Gateway
- Lora trådløs opsjon
- Flere tariffer
- Digital inngang/utgang
- Nøyaktighetsklasse 0,5s
- Stolpediagram for kraftindikasjon
- Bakbelyst LCD-skjerm for full visningsvinkel

Trykkinnstallasjon og plugginnkobling Multifunksjonell energianalyser SMART X96-serien er en avansert ny generasjons intelligent målerpanel, brukt ikke bare i elektrisitetsoverførings- og kraftfordelingssystemer, men også for måling av strømforbruk og analyse av intelligente høyspentstrømnett.

Viste parametere

- Fase til nøytral spenning (V)
- Fase til fase spenning (V)
- Fasestrøm (A)
- Frekvens (Hz)
- Aktiv effekt (kW)
- Reaktiv effekt (kVAr)
- Tilsynelatende effekt (kVA)
- Effektfaktor (PF)
- Total aktiv energi (kWh)
- Importert reaktiv energi (kVArh)
- Eksportert reaktiv energi (kVArh)
- Maksimal effektterspørsel (MD kW)
- Maksimal strømatterspørsel (MD A)

- Individuelle harmonikker Volt (63. nivå)
- Individuelle harmonikker Amps (63. nivå)
- Maksimal effektetterspørsel for tilsynelatende effekt (MD kVA)

Produktinformasjon Multifunksjonell energianalyser SMART X96-serien er en avansert ny generasjons intelligent målerpanel, brukt ikke bare i elektrisitetsoverførings- og kraftfordelingssystemer, men også for måling av strømforbruk og analyse av intelligente høyspentstrømnett. Enheten måler og viser egenskapene til 1p2w, 3p4w og 3p3w forsyninger, inkludert spenning, frekvens, strøm, effekt og aktiv og reaktiv energi, importert eller eksportert, harmonikk, effektfaktor, maks. Etterspørsel osv. Energi måles i form av kWh, kVAh og kVAh. Maksimal etterspørselstrøm kan måles over forhåndsinnstilte perioder på opptil 60 minutter. For å måle energi krever enheten spennings- og strøminnganger i tillegg til strømforsyningen som kreves for å drive produktet. Nødvendig strøminngang(er) oppnås via strømtransformatorer. SMART X96 kan konfigureres til å fungere med et bredt utvalg av strømtransformatorer, noe som gir enheten et bredt spekter av drift. Innebygde grensesnitt gir RS485 Modbus RTU- og Ethernet TCP/IP-kommunikasjon. Digitale innganger og utganger er tilgjengelige for ekstern signal telling og kontroll av eksterne enheter. 30 typer parametere kan stilles inn for alarm. Enheten bruker plug-in terminaler for enkel ledningsføring og trykkinnmekanisme for rask installasjon.

Nedlastinger

For mer informasjon eller for å få tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields

Product Image Gallery

