



SDM630MCT-LoRaWAN-MID energimåler

Description

Egenskaper:

- MID-sertifisert
- LoRaWAN EU868
- Klasse 0.5 nøyaktighet
- Kompatibel med enkeltfase eller trefase nettverk
- Monteres på fire moduler på DIN-skinne
- Svært synlig bakgrunnsbelyst display
- Enkel meny navigasjon
- Innebygde pulserte utganger, 1 x fast og 1 x konfigurierbar

Viste parametere:

- Fase til nøytral spenning (V)
- Fasestrøm (A)
- Spenningens totale harmoniske forvrengning (U%THD)
- Strømmens totale harmoniske forvrengning (I%THD)
- Frekvens (Hz)
- Effektfaktor (PF)
- Maksimal strømbehov (MD A)
- Maksimal effektbehov (MD kW)
- Aktiv effekt (kW)
- Reaktiv effekt (kVAr)
- Tilsynelatende effekt (kVA)
- Importert aktiv energi (kWh)
- Eksportert aktiv energi (kWh)
- Total aktiv energi (kWh)
- Importert reaktiv energi (kVArh)
- Eksportert reaktiv energi (kVArh)
- Total reaktiv energi (kVArh)

Produktinformasjon: SDM630MCT-LoRaWAN er en avansert multifunksjons energimonitoreringsl  sning for trefaset energi, med en innebygd LoRaWAN-modul som tr  dl  st sender data til hvilken som helst LoRaWAN-gateway. Den m  ler og viser egenskapene til enkeltfase, to tr  der (1p2w), enkeltfase, tre tr  der (1p3w), trefase, tre tr  der (3p3w) og trefase, fire tr  der (3p4w) forsyninger, inkludert kWh, kVArh, kW, kVA, PF, frekvens, spenning, str  m, dmd, THD, etc. Energien m  les i kWh, kVArh. Maksimal str  mbehov kan m  les over forh  ndsdefinerte perioder p   opptil 60 minutter. De n  dvendige str  minngangene hentes via str  mtransformatorer (CT). Denne m  leren kan konfigureres til    fungere med et bredt spekter av CT-er, noe som gir enheten et bredt driftsomr  de. Konfigurasjonen er passordbeskyttet. **Sertifiseringer og standarder:**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3 Klasse B
- EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
- LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
- IEC/EN62052-11:2003 Klasse 0.5s

Nedlastinger

[Brukermanual](#)
[Datablad](#)

Meta Fields



Product Image Gallery