



SDM120M Series energim  ter

Description

Single Phase 45A MID (Multi-Function with Serial Communication) **Produktvarianter**

- SDM120-Pulse     45A direkte tilkoblet. Kun pulsert utgang
- SDM120-Modbus     45A direkte tilkoblet. RS485 Modbus RTU og pulsert utgang
- SDM120-MBus     45A direkte tilkoblet. MBus og pulsert utgang

Funksjoner

- 45A enfase direkte tilkoblet
- MID-sertifisert (B og D)
- Toveis m  ling for kW og kWh
- Konfigurerbar pulsert utgang (Import, Eksport, Nett kWh)
- RS485 Modbus- eller M-bus-varianter tilgjengelig
- M  ling av flere parametere
- Enkel oppsett og bruk

Viste parametere

- Spenning (V)
- Str  m (A)
- Aktiv effekt (kW)
- Effektfaktor (PF)
- Frekvens (Hz)
- Import aktiv energi (kWh)
- Eksport aktiv energi (kWh)
- Total aktiv energi (kWh)
- Effekt 0 til 12 kW
- Reaktiv effekt 0 til 12 kVa

Produktinformasjon SDM120Modbus tilbyr en kostnadseffektiv l  sning for m  ling av lavampere kretser (45A). SDM120-serien fungerer direkte tilkoblet til en maksimal belastning p   45A vekselstr  mkrets. SDM120Modbus m  ler et bredt spekter av parametere, inkludert spenning, str  m og effektfaktor. Det er ogs   3 modeller tilgjengelig.

avhengig av   nsket utgang, dette varierer fra bare pulsert utgang (SDM120-Pulse), Modbus RTU (SDM120-Modbus) og MBus (SDM120-MBus). Alle SDM120-m  t  lere er plassert i et 1-moduls DIN-skinne montert hus. De leveres ogs   med forseglet terminaldeksel for    forhindre manipulasjon med tilkoblingene. **Sertifiseringer og standarder**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3 Klasse B
- EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
- LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3

Nedlastinger

For mer informasjon eller for    f   tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields



Product Image Gallery