



SDM630MCT Series energim  ter

Description

Produktvarianter

- SDM630MCT     MOD     MID     1/5A Inngang Modbus RS485 og Pulserte Utganger
- SDM630MCT     MBUS     MID     1/5A Inngang Mbus og Pulserte Utganger
- SDM630MCT     MOD     MV     0,333mV Inngang Modbus RS485 og Pulserte Utganger (Ikke MID-sertifisert)

Egenskaper

- MID-sertifisert (unntatt SDM630MCT     MOD     MV)
- UL-godkjent
- N  yaktighet Klasse 0,5
- Kompatibel med enfasisk eller trefasisk nettverk
- Monteres p   DIN-skinne med fire moduler
- Sv  rt synlig bakkelyst skjerm
- Enkel meny-navigasjon
- Innebygd **Modbus** og pulserte utganger eller valgfritt **M-bus**-grensesnitt

Viste parametere

- Fase til N  ytral Spenningsniv   (V)
- Fasestr  m (A)
- Spennings Total Harmonisk Forvrengning (U%THD)
- Str  m Total Harmonisk Forvrengning (I%THD)
- Frekvens (Hz)
- Effektfaktor (PF)
- Maksimal Str  mbehov (MD A)
- Maksimal Effektbehov (MD kW)
- Aktiv Effekt (kW)
- Reaktiv Effekt (kVAr)
- Tilsynelatende Effekt (kVA)
- Importert Aktiv Energi (kWh)

- Eksportert Aktiv Energi (kWh)
- Total Aktiv Energi (kWh)
- Importert Reaktiv Energi (kVArh)
- Eksportert Reaktiv Energi (kVArh)
- Total Reaktiv Energi (kVArh)

Produktinformasjon SDM630MCT er produsert med h  yeste kvalitet og utnytter den nyeste mikroprosessen og teknologien. Den har en bl  tt bakkelyst skjerm og 16 forskjellige m  leparametere. Dette inkluderer en negativ effektm  ling, som ogs   kan indikere omvendt installasjon eller tilkobling av str  mtransformatorer. Med innebygde pulserte utganger og RS485 Modbus RTU er den fullt kompatibel for integrasjon med bygningsautomasjonssystemer (BMS) og eksterne overv  kingssystemer. **Sertifiseringer og Standarder**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3 Klasse B
- EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
- LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
- UL-godkjent
- IEC/EN62052-11:2003 Klasse 0,5s

Nedlastinger

For mer informasjon eller for   f  tt tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields



Product Image Gallery