



SDM54-M energimåler

Description

Egenskaper

- Trefase 100A Direkte Matet
- MID B+D-sertifisert
- Klasse B nøyaktighet
- Toveis måling for aktiv energi og effekt
- Konfigurerbar pulsert utgang (Import/Eksport og Nett kWh)
- Modbus- og M-bus-serielle utgangsalternativer
- Måling av flere parametere
- Dobbelt tariffsystem
- 3-modul DIN-skinne montert

Viste parametere

- Fase til nøytral spenning (V)
- Fase til fase spenning (V)
- Fasestrøm (A)
- Spenning Total harmonisk forvrengning (U%THD)
- Strøm Total harmonisk forvrengning (I%THD)
- Frekvens (Hz)
- Effektfaktor (PF)
- Maksimal strømförbruk (MD A)
- Maksimal effektbehov (MD kW)
- Aktiv effekt (kW)
- Reaktiv effekt (kVar)
- Tilsynelatende effekt (kVA)
- Importert aktiv energi (kWh)
- Eksportert aktiv energi (kWh)
- Total aktiv energi (kWh)
- Importert reaktiv energi (kVarh)
- Eksportert reaktiv energi (kVarh)

- o Total reaktiv energi (kVArh)

Produktinformasjon SDM54 m  ler og viser egenskapene til enkeltfaset to tr  der (1p2w) og trefase fire tr  der (3p4w) forsyninger, inkludert spenning, frekvens, str  m, effekt, effektfaktor, aktiv og reaktiv energi, importert eller eksportert. Energi m  les i kWh og kVArh. Maksimalt effekt- og str  mforbruk kan m  les over forh  ndsinnstilte perioder p   opptil 60 minutter. SDM54 st  tter maksimalt 100A direkte belastning per fase, med tilgjengelighet for dobbel tariff. M  leren er designet for montering p   DIN-skinne, med frontbeskyttelse i henhold til IP51. M  leren er valgfritt utstyrt med pulsuutganger, RS485 Modbus-port eller M-bus-port. Konfigurering kan ogs   gj  res via tastaturet, som er passordbeskyttet. **Sertifiseringer og standarder**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3
- EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
- LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
- IEC/EN62052-11 2003 Klasse 1 eller 2

Nedlastinger

For mer informasjon eller for    f   tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields



Product Image Gallery