



SDM230Modbus (3K7) energim  ler

Description

Egenskaper

- MID-sertifisert (B og D) til 3K7 -40  C til +75  C
- 100A enfase inngang
- To modul DIN-skinne montert
- Sv  rt synlig bakkelyst skjerm
- Enkel meny navigasjon
- Innebygd Modbus og pulserende utganger eller valgfri Mbus-grensesnitt
- Fire kWh-m  lingsmoduser for solcellepaneler og batterilagring

Viste parametere

- Fase til n  ytral spenning (V)
- Fasestr  m (A)
- Frekvens (Hz)
- Effektfaktor (PF)
- Effekt maksimal ettersp  rrelse (MD kW)
- Aktiv effekt (kW)
- Reaktiv effekt (kVAr)
- Tilsynelatende effekt (kVA)
- Importert aktiv effekt (kWh)
- Eksportert aktiv effekt (kWh)
- Total aktiv effekt (kWh)
- Importert reaktiv effekt (kVAh)
- Eksportert reaktiv effekt (kVAh)
- Total reaktiv effekt (kVAh)
- Driftstid (timer)

Produktinformasjon SDM230Modbus er en avansert digital enerfasemultifunksjonsm  ler som m  ler opptil 100A direkte belastning. SDM230modbus har 15 m  lte parametere og 4 forskjellige kWh-m  lingsmoduser som er utviklet med tanke p   regenerering, som for eksempel solenergi og batterilagring. Dette betyr at pulsert utgang kan konfigureres for t  lgende:

- Import + Eksport = Total kWh
- Eksport - Import = Total kWh (Nett)
- Import = Total kWh
- Eksport = Total kWh

En kommunikasjonsport er inkludert, RS485 Modbus RTU eller M-bus EN13757-3, og kommunikasjonsparametere er passordbeskyttet i oppsettsmodus. SDM230-2T kan måle energi fra to forskjellige strømkilder og fungere som en dobbelt tariffmåler. **Sertifiseringer og standarder**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3 Klasse B
 - EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
 - LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
-

Nedlastinger

For mer informasjon eller for å få tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

Meta Fields



Product Image Gallery