



SDM1-AMR energim  ler

Description

Funksjoner:

- 1 modul DIN-skinneinstallert
- Langdistanse tr  dl  s l  sning
- Class 0 Sigfox-sertifisering
- Konfigurasjonsgrensesnitt for programm  rbare innstillinger
- RS485 Modbus Inngang
- Sertifisert radioutstyr (RED-direktivet)
- Kan overv  ke hvilken som helst parameter innenfor Eastron-meteromr  det
- Lav kostnad
- Tilgjengelig med innebygd tilkobling
- Valgfri Emig-programvareplattform for fjernoverv  king og datalagring

Produktinformasjon: SDM1-AMR Datalogger er en kostnadseffektiv l  sning for fjernoverv  king av Eastron-str  mm  lere utstyrt med Modbus RS485 RTU. Denne enheten bruker SIGFOX  -nettverket til    overf  re data tr  dl  st fra m  leren til skyen. Disse dataene kan presenteres ved hjelp av v  r programvare, eller hvis foretrukket, kan de leveres i en r  format som en CSV-fil, slik at du kan presentere dataene gjennom din egen programvare. SIGFOX   er et ledende mobilnettverk dedikert til kommunikasjon med lav b  ndbredde for tilkoblede enheter. Teknologien er spesielt egnet for    koble objekter som krever lavkostnads dataoverf  ring. Denne teknologien eliminerer ogs   behovet for et SIM-kort. SDM1-AMR er spesielt designet for    muliggj  re en enkel, kostnadseffektiv, tr  dl  s fjernadministrasjonsl  sning som ikke krever spesielle tekniske ferdigheter for installasjon. Ved hjelp av v  rt konfigurasjonsgrensesnitt kan du programmere enheten til    lese dine valgte parametre innenfor m  lerens funksjonalitet. Du kan ogs   sette frekvensen for data. For eksempel kan du velge kWh hver 15. minutt, kWh / Effekt / Spenning hver 15. minutt, kWh hver 30. minutt. kWh / Effekt / Spenning hver 30. minutt. Du kan ha maksimalt 3 parametre med 15 minutters intervaller. Dette skyldes nettverksbegrensninger og typen abonnement du trenger. Du kan tilby ditt eget abonnement eller vi kan levere det inkludert. Vi kan ogs   integrere det i din egen programvare eller programvareleverand  r. **Parametre som kan overv  kes inkluderer:**

- Total aktiv energi (kWh)
- Importert aktiv energi (kWh)
- Eksportert aktiv energi (kWh)

- Ström (A)
- Spänning (V)
- Öyeblikkelig effekt (kW)
- Effektfaktor (PF)
- Frekvens (Hz)

Samsvar og standarder:

- Sikkerhetsoverensstemmelse: EN62638-1:2014+AC:2015 og EN62311:2008
 - Elektromagnetisk kompatibilitet: Utkast EN301489-1 V2.2.1:2019, EN301489-3 V2.1.1:2019, EN61000-3-2-2014, EN61000-3-3-2013, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC 61000-6-2-2019
 - Effektiv bruk av radiospekter: EN300 220-2 V3.1.1:2017
-

Nedlastinger

Meta Fields



Product Image Gallery