



## SDM120M Series energimåler

### Description

Single Phase 45A MID (Multi-Function with Serial Communication) **Produktvarianter**

- SDM120-Pulse 45A direkte tilkoblet. Kun pulsert utgang
- SDM120-Modbus 45A direkte tilkoblet. RS485 Modbus RTU og pulsert utgang
- SDM120-MBus 45A direkte tilkoblet. MBus og pulsert utgang

### Funksjoner

- 45A enfase direkte tilkoblet
- MID-sertifisert (B og D)
- Toveis måling for kW og kWh
- Konfigurerbar pulsert utgang (Import, Eksport, Nett kWh)
- RS485 Modbus- eller M-bus-varianter tilgjengelig
- Måling av flere parametere
- Enkel oppsett og bruk

### Viste parametere

- Spenning (V)
- Strøm (A)
- Aktiv effekt (kW)
- Effektfaktor (PF)
- Frekvens (Hz)
- Import aktiv energi (kWh)
- Eksport aktiv energi (kWh)
- Total aktiv energi (kWh)
- Effekt 0 til 12 kW
- Reaktiv effekt 0 til 12 kVa

**Produktinformasjon** SDM120Modbus tilbyr en kostnadseffektiv løsning for måling av lavampere kretser (45A). SDM120-serien fungerer direkte tilkoblet til en maksimal belastning på 45A vekselstrømkrets. SDM120Modbus måler et bredt spekter av parametere, inkludert spenning, strøm og effektfaktor. Det er også 3 modeller tilgjengelig.

avhengig av   nsket utgang, dette varierer fra bare pulsert utgang (SDM120-Pulse), Modbus RTU (SDM120-Modbus) og MBus (SDM120-MBus). Alle SDM120-m  t  lere er plassert i et 1-moduls DIN-skinne montert hus. De leveres ogs   med forseglet terminaldeksel for    forhindre manipulasjon med tilkoblingene. **Sertifiseringer og standarder**

- MID: EN50470-1 og EN50470-3 Klasse B
  - EMC: EN61326-1 og EN61326-2-3
  - LVD: EN61010-1 og EN61010-2-3
- 

## Nedlastinger

For mer informasjon eller for    f   tilgang til brukermanualer og datablad, vennligst ta kontakt med oss.

### Meta Fields



## Product Image Gallery